

改訂 3 版訂正情報－2018/7/23 更新

本書（第 1 刷）の掲載内容に下記の誤り・更新情報がございました。読者の皆様、および関係者の方々にご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

第 1 日

P.30－「[6] hosts（ホスト名と IP アドレスの情報ファイル）の変更」
誤)

```
[root@h2g mail]# cd /etc ←⑰hosts ファイルのディレクトリ
[root@h2g etc]# vi hosts ←⑱hosts ファイルの変更
…省略…
-----⑲ここで [:] [$] そして [o]（英小文字オー）入力
                        ([Enter] なし)。そして以下の行を入力
192.168.0.18 h2g.example.com h2g ← [Enter] 入力
-----⑳そして、最後に、[Esc] [:] [w] [q] [!] を入力
[root@h2g etc]# more /etc/hosts ←(21)設定確認
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.0.18 h2g.example.com h2g
[root@h2g etc]#
```

正)

```
[root@h2g mail]# cd /etc ←⑰hosts ファイルのディレクトリ
[root@h2g etc]# vi hosts ←⑱hosts ファイルの変更
```

⑲以下の行の先頭にカーソルが位置しているので、[→] キーで文字 [l] (localhost の先頭文字) までカーソル移動する。

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
```

⑳ここで、文字キー [i] だけ打つ ([Enter] は押さない)。そして、文字列「h2g.example.com h2g example.com」(最後の空白を忘れずに) を入力し ([Enter] は押さない)、[Esc] キーを押下する。

そうすると、以下の行のようになる。

最後に、[Esc] [:] [w] [q] [!] を入力すると終了する。

```
127.0.0.1 h2g.example.com h2g example.com localhost localhost.localdomain localhost4  
localhost4.localdomain4
```

```
[root@h2g etc]# more hosts ←(21)設定確認
```

```
127.0.0.1 h2g.example.com h2g example.com localhost localhost.localdomain localhost4  
localhost4.localdomain4
```

```
:::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

```
[root@h2g etc]#
```